



EPA

**WOOD STOVES
POÊLES À BOIS**



by / par : **SBI**

XVR-I / XVR-I SE / XLT-I

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE



XVR-I SE

XVR-I



XLT-I

www.flame-intl.com



by / par : **SBI**



1700, Léon-Harmel
 Québec (Canada) G1N 4R9
 client@sbi-international.com

Technical data Fiche Technique



XVR-I SE / XVR-I



XLT-I

| Recommended surface (ft ² /m ²) - Surface recommandée (př/m ²): | 850 to / à 1,850 ft ² / př (79 to / à 172 m ²) | 850 to / à 1,850 ft ² / př (79 to / à 172 m ²) | | | | |
|--|---|---|-----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Fuel type - Type de combustible : | Wood - Bois | Wood - Bois | | | | |
| Heating capacity (BTU/h, KW) - Capacité : | | | | | | |
| E.P.A. test fuel - Bois de test EPA : | 45,000 BTU (13,2 KW) | 45,000 BTU (13,2 KW) | | | | |
| Seasoned cordwood - Bois de corde sec : | 60,000 BTU (17,6 KW) | 60,000 BTU (17,6 KW) | | | | |
| Efficiency - Efficacité : | 70 % | 70 % | | | | |
| Average emissions - Emissions moyennes : | 6,4 g/h | 6,4 g/h | | | | |
| Color - Couleur : | Metallic black - Noir métallique | Metallic black - Noir métallique | | | | |
| Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) : | | | | | | |
| Width - Largeur : | 25 1/4" (642 mm) | 25 1/4" (642 mm) | | | | |
| Depth - Profondeur : | 26" (661 mm) | 26" (661 mm) | | | | |
| Height - Hauteur : | 30 1/2" (775 mm) | 30" (761 mm) | | | | |
| Flue pipe diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation : | 6" (153 mm) | 6" (153 mm) | | | | |
| Chimney type - Type de cheminée : | 2100 °F / 650 °C | 2100 °F / 650 °C | | | | |
| Minimum chimney height (ft/m) - Hauteur minimale de la cheminée (pi/m) : | 12' (3,66 m) | 12' (3,66 m) | | | | |
| Firebox dimensions (in/mm) - Dimensions de la chambre de combustion (po/mm) : | | | | | | |
| Width - Largeur : | 21" (532 mm) | 21" (532 mm) | | | | |
| Depth - Profondeur : | 16 1/2" (420 mm) | 16 1/2" (420 mm) | | | | |
| Volume (ft ³) - Volume (př) : | 2,3 | 2,3 | | | | |
| Log loading over - Chauffe sur la : | Width - largeur | Width - largeur | | | | |
| Maximum log length (in/mm) - Longueur maximale des bûches (po/mm) : | 20" (508 mm) | 20" (508 mm) | | | | |
| Door opening dimensions (in/mm) - Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm) : | | | | | | |
| Width - Largeur : | 17 1/2" (445 mm) | 17 1/2" (445 mm) | | | | |
| Height - Hauteur : | 9" (229 mm) | 9" (229 mm) | | | | |
| Door type - Type de porte : | Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre en fonte | | | | | |
| Pyroceramic glass surface (in/mm) - Surface vitrée en pyrocéramique (po/mm) : | | | | | | |
| Width - Largeur : | 16" (407 mm) | 16 1/4" (414 mm) | | | | |
| Height - Hauteur : | 9" (229 mm) | 9 1/2" (242 mm) | | | | |
| Weight - Poids (lbs / kg) : | 374 lbs (171 kg) | 347 lbs (159 kg) | | | | |
| Limited warranty - Garantie limitée : | Lifetime - À vie | Lifetime - À vie | | | | |
| Clearances to combustibles (in) - Dégagements aux combustibles (po) : | | | | | | |
| | Back / arrière | Sides / Côtés | Corners / Coins | Back / arrière | Sides / Côtés | Corners / Coins |
| Single wall pipe / Tuyau à simple paroi | 18" | 18" | 12" | 18" | 18" | 12" |
| Double wall pipe / Tuyau à double paroi | 18" | 18" | 12" | 18" | 18" | 12" |

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE



Flame wood stoves are approved by Omni, under the U.L.C. S627 and U.L. 1482, as well as the American Standards, Anti-pollution Phase II of the Environmental Protection Agency (E.P.A.).



Les poêles à bois Flame sont homologués par Omni selon les normes U.L.C. S627 et U.L. 1482, ainsi que selon la norme "Anti-Pollution Phase II", de l'Agence de Protection Environnemental des États-Unis (E.P.A.)



Options :

- 130 CFM blower with variable speed control / Ventilateur à 130 PCM à vitesse variable



#AC03095

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

