

# WOOD STOVE POÊLE À BOIS



by / par : **SBI**

## SENATOR II / SÉNATEUR II

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE



[www.flame-intl.com](http://www.flame-intl.com)

by / par : **SBI****SBI**

1700, Léon-Harmel  
Québec (Canada) G1N 4R9  
client@sbi-international.com



Flame stoves are approved by  
Warnock Hersey according to  
ULC S 627 and C.S.A. B 366.2.



Les poêles à bois Flame sont  
homologués par Warnock  
Hersey selon les normes  
ULC S 627 et C.S.A. B 366.2.



CAN 2006  
Printed in Canada / Imprimé au Canada

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

## Technical data Fiche Technique



### SENATOR II / SÉNATEUR II

Recommended surface (ft <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) - Surface recommandée (p <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ):	600 to / à 1,400 ft <sup>2</sup> / p <sup>2</sup> (56 to / à 130 m <sup>2</sup> )		
Fuel type - Type de combustible:	Wood - Bois		
Heating capacity (BTU/h, KW) - Capacité:	35,000 BTU (10.3 KW)		
Color - Couleur:	Metallic black - Noir métallique		
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm):			
Width - Largeur:	25 1/4" (642 mm)		
Depth - Profondeur:	22" (559 mm)		
Height - Hauteur:	30 1/2" (775 mm)		
Flue pipe diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation:	6" (153 mm)		
Chimney type - Type de cheminée:	2100 °F / 650 °C		
Minimum chimney height (ft/m) - Hauteur minimale de la cheminée (pi/m):	12' (3,66 m)		
Firebox dimensions (in/mm) - Dimensions de la chambre de combustion (po/mm):			
Width - Largeur:	21" (533 mm)		
Depth - Profondeur:	13 1/2" (343 mm)		
Volume (ft <sup>3</sup> ) - Volume (p <sup>3</sup> ):	2,21		
Log loading over - Chauffe sur la:	Width - Largeur		
Maximum log length (in/mm) - Longueur maximale des bûches (po/mm):	20" (508 mm)		
Door opening dimensions (in/mm) - Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm):			
Width - Largeur:	18 1/2" (470 mm)		
Height - Hauteur:	7 1/2" (190 mm)		
Door type - Type de porte:	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre en fonte		
Pyroceramic glass surfce (in/mm) - Surface vitrée en pyrocéramique (po/mm):			
Width - Largeur:	16 5/8" (422 mm)		
Height - Hauteur:	8 1/2" (216 mm)		
Weight - Poids (lbs / kg):	259 lbs (118 kg)		
Limited warranty - Garantie limitée:	Lifetime - À vie		
Clearances to combustibles (in) - Dégagements aux combustibles (po):	Back / arrière	Sides / Côtés	Corners / Coins
Single wall pipe / Tuyau à simple paroi	16"	17"	17"
Double wall pipe / Tuyau à double paroi	16"	17"	17"

## Options :

- 100 CFM blower with variable speed control / Ventilateur à vitesse variable 100 PCM
- Blower thermodisc kit ("on / off") / Thermodisque de ventilateur ("on / off")



Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.  
Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

[www.flame-intl.com](http://www.flame-intl.com)