

WOOD STOVE POÊLE À BOIS



by / par : **SBI**

LIEUTENANT II

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE



www.flame-intl.com



by / par : **SBI**



1700, Léon-Harmel
 Québec (Canada) G1N 4R9
 client@sbi-international.com

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

Technical data Fiche Technique



LIEUTENANT II
 MOBILE HOME APPROVED / APPROUVÉ MAISON MOBILE

Recommended surface (ft ² /m ²) - Surface recommandée (př/m ²):	600 to / à 1,600 ft ² / př (56 to / à 149 m ²)
Fuel type - Type de combustible:	Wood - Bois
Heating capacity (BTU/h, KW) - Capacité:	50,000 BTU (14,7 KW)
Color - Couleur:	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm):	
Width - Largeur:	24 3/4" (628 mm)
Depth - Profondeur:	25 1/8" (638 mm)
Height - Hauteur:	28 3/4" (730 mm)
Flue pipe diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation:	6" (153 mm)
Chimney type - Type de cheminée:	2100 °F / 650 °C
Minimum chimney height (ft/m) - Hauteur minimale de la cheminée (př/m):	12' (3,66 m)
Firebox dimensions (in/mm) - Dimensions de la chambre de combustion (po/mm):	
Width - Largeur:	21" (533 mm)
Depth - Profondeur:	16 3/4" (426 mm)
Volume (ft ³) - Volume (př):	2,9
Log loading over - Chauffe sur la:	Width - largeur
Maximum log length (in/mm) - Longueur maximale des bûches (po/mm):	20" (508 mm)
Door opening dimensions (in/mm) - Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm):	
Width - Largeur:	17 1/2" (445 mm)
Height - Hauteur:	8" (203 mm)
Door type - Type de porte:	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre en fonte
Pyroceramic glass surfce (in/mm) - Surface vitrée en pyrocéramique (po/mm):	
Width - Largeur:	15 3/4" (400 mm)
Height - Hauteur:	7 3/4" (197 mm)
Weight - Poids (lbs / kg):	289 lbs (131 kg)
Limited warranty - Garantie limitée:	Lifetime - À vie

	Clearances to combustibles (in) - Dégagements aux combustibles (po):			For a mobile home / Pour une maison mobile		
	Back / arrière	Sides / Côtés	Corners / Coins	Back / arrière	Sides / Côtés	Corners / Coins
Single wall pipe / Tuyau à simple paroi	15"	16"	8"	-	-	-
Double wall pipe / Tuyau à double paroi	7"	12"	5"	10"	14"	6"

Options :

- 100 CFM blower with variable speed control / Ventilateur à vitesse variable 100 PCM
- Blower thermodisc kit ("on / off") / Thermodisque de ventilateur ("on / off")
- Adapter for exterior air intake / Adaptateur pour prise d'air extérieur



Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.
 Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

www.flame-intl.com



Flame stoves are approved by Warnock Hersey according to ULC S 627 and C.S.A. B 366.2.



Les poêles à bois Flame sont homologués par Warnock Hersey selon les normes ULC S 627 et C.S.A. B 366.2.



CAN 2006
 Printed in Canada / Imprimé au Canada