

EPA WOOD STOVES POÊLES À BOIS



The Warm Side of **TOUGHNESS** Le côté chaleureux de la **ROBUSTESSE**®

X.T.D. 1.1 / X.T.D. 1.5 / X.T.D. 1.9

FL041-FL043 - FL045W

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE



X.T.D. 1.9



The Warm Side of **TOUGHNESS** Le côté chaleureux de la **ROBUSTESSE**



250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3



Tested by Intertek as per applicable standards (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)

Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC et/ou autres)



EPA



OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

Technical data Fiche Technique



X.T.D. 1.1
MOBILE HOME APPROVED
APPROUVÉ MAISON MOBILE



X.T.D. 1.5
MOBILE HOME APPROVED
APPROUVÉ MAISON MOBILE
WASHINGTON STATE APPROVED
APPROUVÉ ÉTAT WASHINGTON



X.T.D. 1.9
MOBILE HOME APPROVED
APPROUVÉ MAISON MOBILE
WASHINGTON STATE APPROVED
APPROUVÉ ÉTAT WASHINGTON

Recommended surface (ft²/m²) - Surface recommandée (pif/m²): 550 to/à 1,500 ft²/pif (51 to/à 139 m²) 850 to/à 1,550 ft²/pif (79 to/à 144 m²) 500 to/à 2100 ft²/pif (47 to/à 195 m²)

Fuel type - Type de combustible :	Wood - Bois	Wood - Bois	Wood - Bois
Heating capacity (BTU/h, KW) - Capacité :			
E.P.A. test fuel - Bois de test EPA :	47,300 BTU (13,8 KW)	34,000 BTU (9,9 KW)	32,200 BTU (9,4 KW)
Seasoned cordwood - Bois de corde sec :	55,000 BTU (16,1 KW)	60,000 BTU (17,6 KW)	75,000 BTU (22 KW)
Efficiency - Efficacité :	77 %	75 %	77,2 %
Average emissions - Emissions moyennes :	6,0 g/h	4,3 g/h	4,5 g/h
Color - Couleur :	Metallic black - Noir métallique	Metallic black - Noir métallique	Metallic black - Noir métallique
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :			
Width - Largeur :	22 1/4" (566 mm)	25 1/2" (650 mm)	25 5/8" (651 mm)
Depth - Profondeur :	22 3/4" (578 mm)	22 3/4" (578 mm)	26 3/4" (681 mm)
Height - Hauteur :	30 1/4" (769 mm)	29 3/4" (756 mm)	33" (839 mm)
Flue pipe diameter - Diamètre du tuyau d'évacuation :	6" (153 mm)	6" (153 mm)	6" (153 mm)
Chimney type - Type de cheminée :	2100 °F / 650 °C	2100 °F / 650 °C	2100 °F / 650 °C
Minimum chimney height (ft/m) - Hauteur minimale de la cheminée (pi/m) :	12' (3,66 m)	12' (3,66 m)	12' (3,66 m)
Firebox dimensions (in/mm) - Dimensions de la chambre de combustion (po/mm) :			
Width - Largeur :	18 1/4" (464 mm)	21 1/4" (540 mm)	21" (533 mm)
Depth - Profondeur :	14" (356 mm)	14" (356 mm)	16 1/2" (419 mm)
Volume (ft ³) - Volume (pif) :	1,5	1,8	2,4
Log loading over - Chauffe sur la :	Width - Largeur	Width - Largeur	Width - Largeur
Maximum log length (in/mm) - Longueur maximale des bûches (po/mm) :	16" (406 mm)	18" (457 mm)	20" (508 mm)
Door opening dimensions (in/mm) - Dimensions de l'ouverture de porte (po/mm) :			
Width - Largeur :	16" (407 mm)	17 3/4" (451 mm)	17 1/2" (444 mm)
Height - Hauteur :	8 1/4" (210 mm)	8 1/4" (210 mm)	9" (229 mm)
Door type - Type de porte :	Glass with cast iron frame - Vitrée avec cadre en fonte		
Pyroceramic glass surface (in/mm) - Surface vitrée en pyrocéramique (po/mm) :			
Width - Largeur :	13 3/4" (350 mm)	16" (407 mm)	15 7/8" (402 mm)
Height - Hauteur :	7 3/4" (197 mm)	7 3/4" (197 mm)	9" (229 mm)
Weight - Poids (lbs / kg) :	288 lb (131 kg)	322 lb (147 kg)	372 lb (169 kg)
Limited warranty - Garantie limitée :	Lifetime - À vie	Lifetime - À vie	Lifetime - À vie
Clearances to combustibles (in) - Dégagements aux combustibles (po) : *			
	Back/arrière Sides/Côtés Corners/Coins	Back/arrière Sides/Côtés Corners/Coins	Back/arrière Sides/Côtés Corners/Coins
Single wall pipe / Tuyau à simple paroi	17" 15" 10"	14" 12" 7"	15" 17" 10"
Double wall pipe / Tuyau à double paroi	12" 12" 7"	6" 11" 5"	6" 17" 5"

*For more information about clearances to combustible material, refer to the Owner's manual found on the product's web page.
*Pour plus d'informations sur les dégagements aux matériaux combustibles, consultez le manuel d'utilisateur qui se trouve sur la page web du produit.

Options :

- 130 CFM blower with variable speed control / Ventilateur à 130 PCM à vitesse variable
- Thermodisc / Thermodisque



#AC03095



#AC05530

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.
Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

www.flame-intl.com

