

# OIL STOVE POÊLE À L'HUILE



by / par : **SBI**

## GX-5

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE



[www.flame-intl.com](http://www.flame-intl.com)





by / par : **SBI**



1700, Léon-Harmel  
 Québec (Canada) G1N 4R9  
 client@sbi-international.com

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

## Technical data Fiche Technique



**GX-5**

Recommended surface (ft <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) - Surface recommandée (p <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> ) :		up to 1,600 ft <sup>2</sup> (149 m <sup>2</sup> ) - jusqu'à 1,600 p <sup>2</sup> (149 m <sup>2</sup> )	
Combustible type - Type de combustible :		#1 Oil - Huile #1	#2 Oil - Huile #2
Input (BTU/h) - Puissance d'entrée :	Maximum :	39,800 BTU	33,500 BTU
	Minimum :	10,800 BTU	11,000 BTU
Blower - Ventilateur :		Included - Inclus	
Efficiency - Efficacité :	With fan - Avec ventilateur :	73 %	72 %
	Without fan - Sans ventilateur :	70 %	69,5 %
Color - Couleur :		Metallic black - Noir métallique	
Flow rate - Débit (litre/h - gallon/h) :* :	Maximum :	1,08 / 0,28	0,9 / 0,24
	Minimum :	0,3 / 0,08	0,3 / 0,08
*US gallon (1 US gallon = 0,83 imperial gallon) - Gallon US (1 gallon US = 0,83 gallon impérial)			
Draught required (INWC) - Tirage requis (po CE) :		0,06	0,05
Chimney diameter (in/mm) - Diamètre du tuyau d'évacuation (po/mm) :		5" (127 mm)	
Chimney type - Type de cheminée :		Type A or type L - Type A ou type L	
Minimum chimney height (ft/m) :		16 1/2' (419 mm)	
Exterior dimensions (in/mm) - Dimensions extérieures (po/mm) :			
Width - Largeur :		26" (660 mm)	
Depth - Profondeur :		25" (635 mm)	
Height - Hauteur :		29" (737 mm)	
Cooking surface (in/mm) - Surface de cuisson (po/mm) :			
Width - Largeur :		23" (584 mm)	
Depth - Profondeur :		9" (229 mm)	
Burner - Type de brûleur :		8" (203 mm) with yellow flame - 8" (203 mm) à flamme jaune	
Door type - Type de porte :		Glass with steel frame / Vitrée avec cadre en acier	
Borosilicate glass surface - Surface vitrée en borosilicate :			
Width - Largeur :		21 5/8" (549 mm)	
Height - Hauteur :		11 3/8" (289 mm)	
Weight - Poids (lbs / kg) :		215 lbs (98 kg)	
Limited warranty - Garantie limitée :		Lifetime - À vie	
Clearances to combustibles materials - Dégageements aux matériaux combustibles :			
Top / Dessus :		36"	
Back / Arrière :		10"	
Sides / Côtés :		10"	
Corners / Coins :		6"	
Flue pipe / Tuyau d'évacuation :		9"	

### Options :

- Anti-Downdraft DIKAPT (5" diameter) / Chapeau anti-refoulement (diamètre de 5") DIKAPT
- SBI Fire lighting gel / Allume-feu en gel SBI
- Decorative log set / Ensemble de bûches décoratives



Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part.  
 Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.



All Flame oil stoves are approved by Warnock Hersey under the CAN/CSA B-140.3 and UL 896 standards.



Tous les poêles à l'huile Flame sont homologués par Warnock Hersey, selon les normes CAN/CSA B-140.3 et UL 896.



CAN 2006  
 Printed in Canada / Imprimé au Canada