

**PELLET STOVE
POËLE À GRANULES**



The Warm Side of **TOUGHNESS** Le côté chaleureux de la **ROBUSTESSE**®

FP-45

OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

FP-45



FL066

www.flame-intl.com



The Warm Side of **TOUGHNESS** Le côté chaleureux de la **ROBUSTESSE**®



250, rue de Copenhague,
Saint-Augustin-de-Desmaures,
Québec (Canada) G3A 2H3



Tested by Intertek as per applicable standards (EPA, CSA, UL, ULC, NFPA et/ou autres)



Testé par Intertek selon les standards applicables (EPA, CSA, UL, ULC, NFPA et/ou autres)



This appliance is / cet appareil est approuvé selon
EPA <4.5 g/h
& Washington State Approved / et l'état de Washington



OUR TRADITION... QUALITY AND PERFORMANCE • NOTRE TRADITION... QUALITÉ ET PERFORMANCE

Technical data Fiche Technique



FP-45

| Fuel type - Type de combustible : | Pellets - Granules | | |
|--|---|------------------|-----------------|
| Heating capacity / Capacité : | 500 to 2,000 sq. ft. / 500 à 2,000 pi. ca. | | |
| | BTU / H Minimum : | 45,000 | |
| | BTU / H Maximum : | 8,200 | |
| Combustion autonomy on low / Autonomie de combustion au minimum | 80 hours / 80 heures | | |
| Color / Couleur | Metallic black / Noir métallique | | |
| Exterior dimensions (in/mm) / Dimensions extérieures (po/mm) | | | |
| | Width / Largeur : | 25 1/2" (648 mm) | |
| | Depth / Profondeur : | 28" (711 mm) | |
| | Height / Hauteur : | 33" (838 mm) | |
| Flue pipe diameter / Diamètre du tuyau d'évacuation | 3" or / ou 4" | | |
| Loading capacity / Capacité de chargement | 80 lbs (36Kg) | | |
| Burn rate / Taux de combustion | 1 to / à 5.5 lbs/h | | |
| Electrical consumption / Consommation électrique | 2.5 Amps continuous duty / 2.5 Amp en régime continu | | |
| Electrical requirement / Spécifications électriques | 120 VAC - 60 hz - 15A | | |
| Choice of thermostatic or manual mode / Choix de mode thermostatique ou manuel | Yes / Oui | | |
| Electronic igniter / Allumeur électronique | Yes / Oui | | |
| Combustion technology / Technologie de combustion | COMBEX | | |
| Number of intensity levels / Niveaux d'intensité | 6 | | |
| Door type / Type de porte | Glass with cast iron frame / Vitrée avec cadre en fonte | | |
| Clearances to combustibles / Dégagements aux combustibles | Sides / Côtés | Back / Arrière | Corners / Coins |
| | 6" | 2" | 2" |
| Warranty / Garantie | Limited lifetime / Limitée à vie | | |

Options :

- Decorative masonry-like panels / Ensemble de panneaux d'imitation de maçonnerie
- Decorative log set / Ensemble de bûches décoratives
- Fresh air kit / Ensemble de prise d'air extérieure
- Remote controls / Contrôles à distance
- 3" ground floor venting kit / Ensemble d'évacuation 3" pour rez-de-chaussée
- 4" basement venting kit / Ensemble d'évacuation 4" pour sous-sol
- Sealing box for fresh air kit / Boîtier étanche pour prise d'air
- Digital wall mounted thermostat (includes 30 feet of millivolt wire) / Ensemble de thermostat mural digital (inclus 30' de fil millivolt)



#AC01240



#AC01276



#AC01278

Some changes may have been made to the products after the publication of this brochure. SBI reserves itself the right to modify its products without any obligation on its part. Il est possible que certains changements aient été apportés aux produits après la publication de cette brochure. SBI se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.